

[Home](#) ■ [Productos](#) ■ [Tratamiento de residuos de desbaste](#)

## HUBER Sistema integrado de lavado de residuo IRGA



### DISEÑO Y FUNCIONAMIENTO

- Disponible para todos los tamices ROTAMAT®
- Deshidratación del residuo hasta el 40 %
- Fácil de instalar
- Alto rendimiento

Los tamices HUBER ROTAMAT® se pueden equipar con el sistema IRGA, que permite lavar los residuos dentro de la cesta del tamiz para arrastrar todas las heces. La prensa integrada en la tubería ascendente de los tamices ROTAMAT® puede deshidratar el residuo de desbaste hasta un 40%MS. Como agua de lavado se puede usar el agua residual procedente del canal o agua de proceso., El agua procedente del prensado se devuelve al canal de tratamiento.

### Más productos de este grupo: Tratamiento de residuos de desbaste

- [Prensa con lavado de residuo WAP®](#)
- [Prensa con lavado de residuo WAP® SL](#)
- [Prensa con lavado de residuo WAP® SL HP](#)
- [Screenings Wash Press WAP® L for Launder Channel Feeding](#)

- [HUBER Alimentación por Canal HLC \(Launder Channel\)](#)
- [HUBER Tornillos transportadores](#)
- [HUBER Screenings Compactor Ro7](#)

---

**HUBER Technology de México, S. de R.L. de C.V.**  
Homero #136, Int. 1004, Col. Chapultepec Morales, México, D.F. C.P.11570  
Tel. (55) 5250 8886 & 6798 7339 \* [www.huber.mx](http://www.huber.mx)  
Empresa filial de HUBER SE, certificada ISO-9001 & ISO-14001, [www.huber.de](http://www.huber.de)

---